


 **luce shop**



Vuestro distribuidor de confianza.

 **luce shop**



**La máxima fiabilidad del
distribuidor profesional.**

luce shop

¿10, 12, 14 o 15 Bandejas?

Este distribuidor resulta muy difícil de igualar en prestaciones. Con 10, 12, 14 o 15 bandejas ofrece soluciones para todo tipo de producto y capacidades. Hasta 500 productos de capacidad con soluciones para 8/32 unidades por disco.



PRO Damian

Control de temperatura según norma y certificación de 3° C para la venta de alimentos que requieran cadena de frío. El sistema de aislamiento en la versión PRO junto con su sistema de recirculación del aire frío, garantizan una temperatura constante, incluso en condiciones extremas probadas en cámara climática.



Diseño y color.

Creada por nuestro genial arquitecto Angelo Micheli – Estudio De Lucchi en colaboración con Damian. Disponible en color negro o blanco. Bajo pedido, también en gris Plata.

Fiabilidad.

Kit FIFO con sistema "CleverShop". La seguridad de mantener una correcta rotación sobre el stock de los productos vendidos.

SLP ó SP 12			SLP ó SP 14		
A / 32	4 Bandejas, 32 sectores de 110 mm altura		A / 32	2 Bandejas, 32 sectores 110 mm/al.	
A / 32			A / 32		
A / 32			B / 16	2 Bandejas, 16 sectores 110 mm/al.	
A / 32			B / 16		
B / 16	8 Bandejas, 16 sectores de 110 mm altura		C / 16	7 Bandejas, 16 sectores 88 mm/al.	
B / 16			C / 16		
B / 16			C / 16		
B / 16			C / 16		
B / 16			C / 16		
B / 16			C / 16		
B / 16			C / 16		
B / 16			C / 16		
			D / 32	3 Bandejas, 32 sectores 88 mm/al.	
			D / 32		
			D / 32		



Sistemas de pago.

Predisposición para sistemas de pago a moneda o alternativos (sin moneda) en lenguaje paralelo, ejecutivo o MDB.



Moneda, ficha.



Tarjetaa, llave.



luce shop

Ficha Técnica

Temperatura de uso	
Externa	5° - 32° C
Interna	8° - 5° C (2° C versión Pro)

Capacidad máxima	
En función del modelo hasta 480 productos	

Dimensiones	
Altura (mm)	1830
Frente (mm)	900
Fondo (mm)	760

Peso (Kg.)	260/300
Consumo eléctrico (Wat.)	850
Tensión (V)	230/16A

Unidad de frío	3/8 HP con Freón R404A
----------------	------------------------

Opciones	
EVA-DTS para recogida de datos	
Kit FIFO	
Grupo de frío potenciado	

