


● luce snack público



Vuestro distribuidor de confianza

● luce snack público



El excepcional punto de restauración
siempre listo para satisfacer
cualquier pequeño deseo.

luce snac público

24 horas a su disposición.

Siempre a disposición, las 24 horas. Un sólido y robusto distribuidor incluso para los puntos menos vigilados... estaciones, áreas de servicio, aparcamientos, siempre ofreciendo un servicio de primera necesidad.

Presentación del producto.

Seguridad y diseño asegurados. Más reforzada la zona de contacto con el usuario, seguridad adicional para la puerta y el área de expedición del producto. Altamente iluminada, puerta en acero inoxidable, anti palanca lateral, entrada de monedas y botonera protegidas y doble aislamiento.



Flexibilidad total.

La tecnología Damian reduce los costes y aumenta el beneficio del vending. Flexibilidad total en adaptar la máquina a latas, tetrabrik, snacks, botellas y cualquier otro producto. Un interior completamente aprovechado. Bandejas fácilmente desmontables y configurables. 5, 6 o 7 bandejas permiten configurar la máquina y las capacidades necesarias para cualquier colectivo.

Más respeto por el ambiente.

El Freón ecológico R404A utilizado por todos los distribuidores Damian (anticipándose a las exigencias comunitarias próximas) demuestra nuestro mayor respeto por el medio ambiente.

Amplia selección.

Una basta disponibilidad de productos siempre a disposición. Diseñada para y por exigentes. Hasta 1120 productos de autonomía.

Diseño y color.

Diseñada por RVG en colaboración con Damian. Disponible en color negro.

Sistemas de pago.

Predisposición para sistemas de pago a moneda o alternativos (sin moneda) en lenguaje paralelo, ejecutivo o MDB.



Moneda, ficha.



Tarjeta, llave.



luce snac público

Ficha Técnica

LUCE SNAC PÚBLICO	
Temperatura de uso	
Externa:	5° - 32° C
Interna:	5° - 18° C (2° - 18° C versión Pro)

Capacidad máxima:	
56 Selecciones	
5/6/7/8 Bandejas	
7 Espirales por bandeja	
6 Espirales en bandeja de sandwiches	
Máximo 1120 productos	

Dimensiones:	
Altura (mm)	1830
Frente (mm)	800
Fondo (mm)	830

Peso (Kg.)	250
Consumo eléctrico (Wat.)	650
Tensión (V)	230/16A
Unidad de frío	3/8 HP con Freón R404A
Diagnósticos	6 en Display LCD 16x12

Opciones:	
Kit Sensor FTCA	
EVA/DTS para recogida de datos	
Grupo de frío potenciado	
Neón de máxima luminosidad	

